

ROWOR

V3000
VOLTEO

**PARA LO
QUE SEA**



A/C de fábrica



Capacidad
de carga:
3500 Kg



Volumen
de carga:
3.8 m³



Torque
325Nm /
1400 - 2700 rpm

Con todo el respaldo



Garantía | 3 años o 100,000 km

ROWOR V3000 VOLTEO



ESPECIFICACIONES

Cabina	Sencilla
Tracción	4X2
Cerradura central	Sí
Vidrios eléctricos	Sí
Asiento de piloto con amortiguador	Sí

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	2800 mm
Dimesiones exteriores	5195×2080×2375mm
Dimensiones palangana	11 pies de largo

EJES

Capacidad del eje delantero	2600 kg
Capacidad del eje trasero	6500 kg
Relación de eje trasero	6.142

CARGA

Capacidad de carga	3.5 Ton
Peso del vehículo	3545 Kg
Peso bruto del vehículo	7045 Kg

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO

Gradeabilidad	25%
Radio mínimo de giro	6,75 m
Máxima velocidad	90 km/h
Distancia mínima del piso	180mm

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS GENERALES

Suspensión	▶ Ballesta + Amortiguador
Frenos	▶ Tambor + Frenos de aire + Freno de escape
Dirección	Asistida hidráulica
Llantas	▶ 7.50R16LT16PR/6+1
Rodaje	Doble
Tanque de combustible	▶ 20 Galones

SISTEMA DINÁMICO

MOTOR

Motor	D25TCIE3
Inyección	Diesel Turbo Intercooler
Cilindrada	2.499 cc
Torque	325Nm / 1400 - 2700 rpm
Potencia	125 HP

TRANSMISIÓN

Transmisión	Manual 8 velocidades
Velocidades/Marchas	I: 10.047 / II: 6.7 III: 4.4 / IV: 3,317 V: 2.283 / VI: 1.523 / VII:1.00 / VIII:0.754 / RI:9.113 / RII:2.076

